

```
const express = require('express');
const router = express.Router();

const bodyParser = require('body-parser'); // Se estiver usando express 4.x
const app = express();
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true })); // Para dados URL-encoded
app.use(express.urlencoded({ extended: true })); // Se estiver usando express 5.x ou mais recente, use apenas express.json() e express.urlencoded()

// declarações diversas
const isMobile = require("../middlewares/isMobile") // Verificar qual dispositivo esta acessando, para carregar em especificação MobileFirst;
const common = require("../middlewares/common")

// Declarações dos controllers
const HomeController = require("../controllers/HomeController");
const PesquisaController = require("../controllers/PesquisaController");
const ConteudoController = require("../controllers/ConteudoController");
const MenuController = require("../controllers/MenuController");
const DepoimentosController = require("../controllers/DepoimentosController");
const PesquisaAPIController = require("../controllers/PesquisaAPIController");

// declaração da rota
router.get("/", isMobile.dispositivo, common.get, HomeController.index)
router.post("/pesquisa", isMobile.dispositivo, PesquisaController.index);
router.post("/api/pesquisa", isMobile.dispositivo, PesquisaAPIController.index );
router.post("/depoimentos/enviar", isMobile.dispositivo, DepoimentosController.salvar);
router.get("/depoimentos/:resposta?", isMobile.dispositivo, common.get, DepoimentosController.listar);
router.get("/ajax/menu", isMobile.dispositivo, MenuController.load);
router.get("/:rota(*)", isMobile.dispositivo, common.get, ConteudoController.carregaConteudo);
router.get("/404", isMobile.dispositivo, common.get, function(req, res){
  res.render('404');
})

module.exports = router;
```